



# TOUGHBOOK CF-LX3

## FIN ET LÉGER : ORDINATEUR PORTABLE PROFESSIONNEL 14" WINDOWS 8.1 PRO

L'ordinateur portable professionnel renforcé CF-LX3 offre plus de flexibilité aux utilisateurs professionnels : c'est l'outil idéal pour la force de vente, les personnes en charge du merchandising ou les cadres itinérants.

- Processeur Intel® Core™ i5-4310U vPro
- Windows 8.1 Pro
- Intel® HD Graphics 4400
- Ecran LCD couleur 14" HD Matrice Active (TFT)
- Ultra léger : env. 1,26 kg
- Autonomie env. 14 heures
- Batterie remplaçable
- Ports professionnels : 2 × USB 3.0, 1 × USB 2.0, LAN, SD-XC, VGA et HDMI
- Sécurité accrue : protections Intel® vPro™ et Anti Theft
- Résistant aux chutes (76 cm), aux vibrations et à la pression (100 kgf)\*

\* La résistance aux chocs et à la pression n'est pas une garantie contre les dommages et les dysfonctionnements.



**TOUGHBOOK**

## LE MEILLEUR DE LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE

Fort de son expérience dans la conception ergonomique et robuste, Panasonic a créé le Toughbook CF-LX3 équipé de Windows 8.1 Pro, un ordinateur portable léger et élégant, pour une mobilité exceptionnelle. L'appareil a été spécialement conçu pour être utilisé par les utilisateurs professionnels nomades nécessitant un clavier traditionnel pour saisir des données lors de leurs déplacements.



Plateforme informatique mobile	Processeur Intel® Core™ i5-4310U vPro™ (2,0 GHz, 3 Mo Intel® Smart Cache)	
Système d'exploitation	Windows 8.1 Pro Windows® 7 Professional	
Mémoire vive	4 Go DDR3L SDRAM (max. 8 Go)	
Carte graphique	Intel® HD Graphics 4400, UMA (Windows® 8.1 max. 1 792 Mo)	
Appareil photo	Full-HD 1 080p (max. 1 920 × 1 080 en photographie) avec microphone stéréo	
Stockage	Solid State Disk 128 Go (Serial ATA)	
Ecran LCD	14" HD+ (TFT) (1 600 × 900 points)	
Bluetooth®	Version v4.0 classe 2	
Réseau local sans fil (WLAN)	Adaptateur Intel® Dual Band Wireless-AC 7260	
Réseau local (LAN)	1000BASE-T / 100BASE-TX / 10Base-T	
Audio	Lecture de fichiers WAVE et MIDI, prise en charge du sous-système audio haute définition Intel®, systèmes de microphones (intégrés)	
Périphériques d'entrée	Pavé tactile et clavier à 89 touches	
Interfaces	USB 2.0 :	1 ×
	USB 3.0 :	2 ×
	Connecteur LAN :	RJ-45
	Ecran externe (port VGA) :	RVB analogique Mini D sub, 15 broches
	Port HDMI :	1 ×
	Microphone :	Mini-jack, 3,5 DIA, stéréo
	Casque :	Mini-jack, 3,5 DIA
	Extensions internes	Carte mémoire SD/SDXC :
Alimentation	Adaptateur Secteur :	Entrée : 100 V - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz ; Sortie : 16 V DC, 4,06 A
	Batterie :	Li-Ion (10,8 V, 7,1 Ah), remplaçable
	Autonomie :	14 heures, MobileMark™ 2007, 60 cd/m²
Fonctionnalités de sécurité	TPM (Module de plateforme sécurisée, compatible TCG V1.2), fente de verrouillage matériel intégrée, sécurité par mot de passe (mot de passe superviseur, mot de passe utilisateur, verrouillage du disque dur)	
Dimensions (L × P × H)	333 mm × 225,6 mm × 24,5 mm	
Poids	Env. 1,26 kg	
Accessoires	Adaptateur secteur :	CF-AA6503AG
	Réplicateur de ports Bureau	PCPE-BTTDP01
	Solutions de transport :	Rendez-vous sur <a href="http://www.toughbook.fr">www.toughbook.fr</a>