



TOUGHPAD FZ-X1

TABLETTE AU FORMAT DE POCHE 5" AVEC LECTEUR DE CODES-BARRES*, DONNÉES ET VOIX

Le Toughpad FZ-X1 combine le meilleur des fonctionnalités offertes par les terminaux mobiles, les smartphones et les lecteurs de codes-barres* en une même tablette 5" durcie et performante. Il est l'outil idéal pour les professionnels nomades travaillant dans les secteurs du transport et de la logistique, des services postaux, de la défense, des services d'urgence, de la sécurité et des services publics ainsi que de la distribution, du commerce ou encore de la production. Le FZ-X1 se caractérise par sa conception ultra-durcie, possède un indice de protection IP68, répond à la norme MIL-STD-810G et garantit une résistance aux chutes d'une hauteur de 3 mètres. Il est aussi capable de fonctionner à des températures allant de -20°C et +60°C et assure une durée de vie maximale avec un coût de total de possession (TCO) minimal. Le FZ-X1 est également équipé d'un écran utilisable sous la pluie avec des gants tout en offrant une très bonne lisibilité en plein soleil, ainsi que d'une batterie haute capacité de 6 200 mAh. Ainsi, les professionnels sur le terrain peuvent l'utiliser n'importe où, n'importe quand et pour aussi longtemps qu'ils le veulent.

- Android™ 5.1.1
- Transfert de données 4G LTE / 3G et fonction vocale
- Processeur Qualcomm® APQ8064T 1,7 GHz quadricœur
- 2 Go de RAM et stockage flash de 32 Go
- Ecran 5" HD (1 280 × 720) lisible en plein soleil, plusieurs modes (gants et pluie)
- Conception certifiée MIL-STD 810G (chutes jusqu'à 3m**)
- Certification IP68 (profondeur de 1,5m pendant 30min)
- Températures de fonctionnement allant de - 20 °C à + 60 °C
- Batterie haute capacité remplaçable et échangeable à chaud
- Autonomie permettant jusqu'à 14h d'accès aux données en continu, jusqu'à 23h de conversation et jusqu'à 1000h de veille
- Lecteur de codes-barres 1D/2D*
- Sécurité professionnelle (norme FIPS140-2 niveau 1 et technologie ARM® TrustZone®)
- 3 microphones avec fonctionnalité antibruit intelligente
- Deux haut-parleurs (jusqu'à 100 dB)
- 4 boutons configurables par l'utilisateur



CAPACITÉS REMARQUABLES. DIMENSIONS RÉDUITES.

TABLETTE AU FORMAT DE POCHE 5" ENTIÈREMENT ÉQUIPÉE

Malgré ses dimensions réduites (5"), le FZ-X1 est équipé des fonctionnalités proposées par un smartphone, un terminal mobile et un lecteur de codes-barres* et offre de plus une conception ultra-durcie résistante à l'eau et à la poussière (IP68). En outre, le processeur Qualcomm® 1,7 GHz quadricœur à la pointe de la technologie et les 2 Go de RAM garantissent des performances élevées. La batterie de 6 200 mAh, remplaçable par l'utilisateur et échangeable à chaud, offre une autonomie permettant 14h d'accès aux données en continu, 23h de conversation et 1000h de veille.



Processeur	Qualcomm® APQ8064T 1,7 GHz quadricœur	
Système d'exploitation	Android™ 5.1.1	
Mémoire vive (RAM)	2 Go	
Processeur graphique	Adreno 320	
Ecran	5" HD (1 280 × 720)	
	Ecran tactile capacitif avec 10 points de détection et les modes gants et pluie	
	Lisibilité en plein soleil (jusqu'à 500 cd/m2)	
	Traitement antireflet de l'écran	Ecran VA avec soudure directe
Stockage	32 Go eMMC	
Extension de la capacité de stockage	Emplacement pour carte micro SDXC (max. 64 Go)	
Audio	3 microphones (2 à l'avant et 1 à l'arrière)	
	2 haut-parleurs (jusqu'à 100 dB)	
Appareil Photo	Arrière :	Appareil Photo 8 MP avec flash LED
	Avant :	1,3 MP
Capteurs	Capteur de luminosité ambiante, compas numérique, gyroscope et accéléromètre	
Alimentation	Batterie :	Li-ion 3,8 V, 6 200 mAh
		Remplaçable par l'utilisateur et échangeable à chaud
	Autonomie :	jusqu'à 14 heures d'accès aux données en continu***
		jusqu'à 23 heures de conversation
		jusqu'à 1 000 heures d'autonomie
Temp. de charge de la batterie :	Recharge à 50 % en 1 heure (charge rapide)	
	Charge complète en env. 3 heures	
	Entrée : 100 V-240 V CA, 50 Hz/60 Hz, sortie : 16 V CC, 3,75 A	
Interfaces	Adaptateur Secteur :	Entrée : 100 V-240 V CA, 50 Hz/60 Hz, sortie : 16 V CC, 3,75 A
	Micro USB 2.0 :	1 (pour le chargement et le transfert de données)
	Entrée CC :	1 (pour la charge rapide)
	Connecteur station d'accueil :	1 (13 broches)
Boutons	Prise écouteur :	1 (3,5 mm)
	Boutons configurables par l'utilisateur :	3 à l'avant et 1 à l'arrière
	Bouton marche / arrêt :	1
	Bouton d'appareil photo dédié :	1 (pour l'appareil photo arrière)
Connectivité	Boutons de contrôle du volume :	2
	Bluetooth :	v4.0 (classe 1)
	Réseau local sans fil (WLAN) :	IEEE802.11 a/b/g/n/ac
	Voix et données :	LTE, HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM
	Emplacements de carte micro SIM :	1
	GPS :	2 m ECP 50 (± 2 à 4 m) GLONASS
	NFC :	Oui (Felica type A, type B)
Sécurité	Conforme à la norme FIPS140-2 niveau 1, technologie ARM® TrustZone® intégrée	
Robustesse	Conception ultra-durcie certifiée conforme à la norme MIL-STD-810G, résistante aux chutes d'une hauteur de 3 mètres et dotée de ports scellés	
	Cadre surélevé pour protéger le panneau LCD des impacts	
	Certification IP68 : peut être plongé dans l'eau à une profondeur de 1,5 mètre pendant 30 minutes	
	Températures de fonctionnement allant de - 20 °C à + 60 °C	
Dimensions (L × P × H)	87,4 × 165 × 30,9 mm	
Poids	Sans lecteur de codes-barres : env. 426 g	Avec lecteur de codes-barres : env. 432 g
Contenu de la boîte	La tablette FZ-X1, l'adaptateur secteur et le manuel d'utilisation	
Options	Lecteur de codes-barres 1D/2D (prise en charge de 36 types de codes-barres)	
Accessoires	Adaptateur secteur standard (60 W)	CF-AA6373AG
	Adaptateur secteur pour station d'accueil multi-appareils (110 W)	CF-AA5713AG
	Station d'accueil pour appareil unique	FZ-VEBX111U
	Station d'accueil multi-appareils (4 baies)	FZ-VEBX121U
	Chargeur de batterie multi-baie	FZ-VCBX111U
	Poignée	FZ-WSTX111
	Attaches de coins	FZ-WCRX111
	Etui	FZ-VSTX111U
	Batterie (6 200 mAh)	FZ-VZSUX100J

* En option. ** Test réalisé dans les usines Panasonic. *** Conditions de mesure de l'autonomie de la batterie : connexion réseau local sans fil activée ; accès continu au serveur tout en naviguant ; glissement toutes les secondes ; changement de page toutes les 30 secondes ; communication toutes les 30 secondes.

Ne pas diriger le faisceau du lecteur Code Barre dans les yeux. Produit Laser de Classe 2

Google, Android et les autres marques sont des marques de Google Inc. Le robot Android est reproduit ou modifié à partir de travaux créés et partagés par Google, et utilisés conformément aux conditions décrites dans la licence d'attribution Creative Commons 3.0. Tous les noms de marque mentionnés sont les marques déposées des entreprises correspondantes. Tous droits réservés. Toutes les conditions de travail mentionnées ainsi que les horaires et les chiffres évoqués sont des valeurs optimales ou idéales et peuvent différer suivant les circonstances individuelles ou locales.

Computer Product Solutions (CPS) BU, Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU), Panasonic Marketing Europe GmbH, Hagenauer Strasse 43, D-65203 Wiesbaden, Allemagne.

Panasonic
BUSINESS

www.toughbook.fr