



# PANASONIC BUSINESS SIP-TERMINAL KX-HDV230

## HOHER KOMFORT OHNE KOMPROMISSE

Das KX-HDV230 wurde speziell für Unternehmen entwickelt, die von eingesetzten Lösungen neben hoher Produktqualität und Zuverlässigkeit auch langfristig Kostenreduzierungen erwarten.

Das KX-HDV230 SIP Business Terminal unterstützt bis zu sechs Leitungen, hat Gigabit Ethernet integriert und bietet Stromversorgung via Ethernet [PoE]. 2 x 12 flexibel programmierbare LED-Tasten (Farbanzeige in blau oder rot) runden das Leistungsspektrum ab. Optional kann das KX-HDV230 um bis zu 5 Zusatzmodule KX-HDV20 erweitert werden.

Ein leicht ablesbares 2,3 Zoll LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung und ein weiteres 5 Zoll LC-Display mit Self-Labeling, ebenfalls hintergrundbeleuchtet, sorgen für den umfassenden Bedienkomfort und gestalten Ihre Kommunikation auf Tastendruck übersichtlich.

### Leistungsmerkmale

- Leicht ablesbares 2,3 Zoll LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Unterstützt bis zu sechs Leitungen, verfügt über 2 x Gigabit-Ethernet und PoE
- HD SONIC-Klang, Vollduplex, akustische Echounterdrückung
- Unterstützt UC-Funktionen wie BroadSoft UC-One oder uaCSTA
- 2 x 12 programmierbare LED-Funktionstasten, 5 Zoll LC-Display mit Self-Labeling und Hintergrundbeleuchtung
- Maximale Sprachqualität und leistungsstarke Breitband-Kommunikation

# LEISTUNGSMERKMALE



5" -LC-Display mit programmierbaren LED-Tasten



KX-HDV230 inkl. Erweiterungskonsole  
KX-HDV20 (Weiß)



KX-HDV230 inkl. Erweiterungskonsole  
KX-HDV20 (Schwarz)

LEISTUNGSMERKMALE		KX-HDV230
LC-Display		2,3"-Haupt-LC-Display und programmierbares 5"-LC-Display
LC-Display mit Hintergrundbeleuchtung		Ja
Programmierbare Seiten		2 Seiten
<b>LED</b>		
- Anzeige für ungelesene Nachrichten und Anrufe		1 (Blaue LED)
- Anzeige für flexible Funktionen/Leitungen		2 (Blaue/Rote LED)
<b>TASTEN</b>		
- Softkeys		3
- freiprogrammierbare LED-Funktionstasten		24 (2 x 12) Tasten
- Ebenen-Umschalttaste		5 (nach oben/unten/links/rechts; Eingabe)
- 0 bis 9, *, #Taste		Ja
- Lautstärketaste		Ja (-/+)
- Dedizierte Tasten		9 (Abbrechen, Halten, Weitervermittlung, Lautsprecher, Nachricht, Wahlwiederholung, Stummschalten/automatische Antwort, Headset)
Netzwerkschnittstelle		2 x RJ45 10/100/1000 Base-T (Auto/100 MB-FULL/100 MB-HALF/10 MB-FULL/10 MB-HALF) Auto MDI/MDIX
Hörer		Full Duplex/Breitband
Anschluss für schnurgebundenes Headset		RJ9 Buchse
EHS-Port (Electronic Hook SwitchPort)		3,5-mm-Buchse
Bluetooth integriert		-
Erweiterungskonsole		KX-HDV20 optional mit 2 x 20 LED-Tasten (Wandhalterung für Wandmontage inklusive)
Erweiterungskonsole / max. Anschlussmöglichkeit		5 (max. Erweiterung 5 Konsolen je Terminal, 1 zusätzliche Stromversorgung ab der 1. Konsole benötigt)
Schnittstelle Erweiterungskonsole		Special RJ11 (USB-Signal)
Freisprechen		Ja (Full Duplex)
USB-Schnittstelle		-
Klingeltöne		32
ECC-Modus		Ja (LAN-Rate: 10 Mb/s, zweiter Port deaktiviert)
Stromversorgung		PoE (IEEE 802.3af), AC Netzadapter KX-A422CE optional
PoE (Versorgung Erweiterungskonsole)		-
PoE-Klasse		Klasse 2
<b>INSTALLATION</b>		
- Standfuß (Neigung)		2 Positionen (30 und 45 Grad)
- Wandmontage		Ja, Wandhalterung inklusive (bei Wandmontage max. 1 Erweiterungskonsole einsetzbar)
Abmessungen (B x T x H in mm)		Hoher Neigungswinkel: 252 x 179 x 188 Flacher Neigungswinkel: 252 x 187 x 154
Farbe		Weiß oder Schwarz
<b>EINSTELLUNGEN / WEITERE FUNKTIONEN</b>		
- Lautsprecher		8 Stufen
- Hörer		8 Stufen
- Rufton		8 Stufen + aus
- LCD-Kontrast		6 Stufen
- LCD-Hintergrundbeleuchtung		3 Stufen + aus
- Modus (LCD-Hintergrundbeleuchtung)		An/auto/aus
<b>UNTERSTÜTZUNG VON UC-FUNKTIONEN</b>		
- BroadSoft UC-One und Digium/Asterisk uaCSTA		Ja
- BroadSoft Xsi		Ja
- BroadSoft Presence		Ja
- BroadSoft Xsi Telefonbuch		Ja
- Basis-Anruffunktion		Ja
- Anzeige entgangener Anrufe		Ja
- Konferenz mit Teilnehmern		Ja
- Besetztlampen-Anzeige		Ja
- Call Center		Ja
- Benachrichtigung bei geparktem Anruf		Ja
- Click-to-Call		Ja
- Funktionstasten-Synchronisierung		Ja