



KX-HDV230

RISPARMIO SENZA COMPROMESSI


Gli innovativi telefoni da scrivania SIP della serie KX-HDV offrono una versatilità e una facilità d'uso eccezionali, a un prezzo estremamente conveniente. In grado di connettersi a più linee, con un suono HD nitido, un display LCD intuitivo e il supporto Broadsoft, questa serie all'avanguardia offre comunicazioni di alta qualità, un'affidabilità senza confronti e notevoli risparmi sui costi a lungo termine in un singolo pacchetto, veramente completo.

Inoltre è possibile ampliare i tasti funzione flessibili fino a 224, utilizzando il Modulo di espansione opzionale KX-HDV20.

Funzionalità essenziali

- Telefono SIP a 6 linee
- 2 x Gigabit Ethernet e PoE
- 24 tasti funzione a etichettatura automatica
- Suono HD con audio a banda larga
- Vivavoce full-duplex
- Supporto di funzioni UC, compresi BroadSoft UC-ONE, uaCTSA
- 6 x account SIP

GUIDA E SPECIFICHE DEL PRODOTTO



KX-HDV230 (display)



KX-HDV230 (bianco)



KX-HDV230 (nero)

* Si noti che le immagini di cui sopra appartengono alla versione NE. È disponibile anche una versione X che utilizza caratteri invece di pittogrammi.

CARATTERISTICHE	KX-HDV230
LCD	Display LCD principale da 2,3" e display LCD a etichettatura automatica da 5"
Retroilluminazione LCD	Sì
Pagine a etichettatura automatica	2 pagine
LED	
- Indicatore di messaggi in attesa, suoneria e chiamate perse	1 colore (blu)
- Indicatore flessibile di funzione e riga	2 colori (blu / rosso)
TASTI	
- Tasti a membrana	3
- Indicatore flessibile di funzione e riga	24 tasti funzione flessibili con LED (12 tasti x 2 pagine)
- Tasto pagina	1 tasto per sfogliare le pagine nel display a etichettatura automatica
- Tasti di navigazione	5 (su/giù/sx/dx/Invio)
- Tasti 0-9, *, #	Sì
- Tasto volume	Sì (- / +)
- Tasti dedicati	9 (Annulla, Messa in attesa, Conferenza, Trasferimento, Vivavoce, Messaggio, Rilezione, Disattivazione audio/Risposta automatica, Auricolari)
Interfaccia di rete	2 x RJ45 10 / 100 / 1000 base-T (Auto / 100MB-FULL / 100MB-HALF / 10MB-FULL / 10MB-HALF) Auto MDI / MDIX
Ricevitore	Full duplex/Banda larga
Porta per auricolari con cavo	Sì (connettore RJ9), auricolari con cavo e segnale vocale EHS
EHS (porta di controllo)	Connettore da 3,5 mm
EHS (porta vocale)	Auricolari
Bluetooth incorporato	-
Modulo di espansione (DSS)	KX-HDV20 (opzionale)
Installazione modulo di espansione (DSS) max.	5
Interfaccia modulo di espansione (DSS)	RJ11 speciale (segnale USB)
Vivavoce	Sì (full duplex)
Interfaccia USB	-
Suoneria	32
Modalità Eco	Sì (velocità LAN: 10 Mbps, 2° porta non supportata)
Alimentazione	PoE (IEEE 802.3af), adattatore CA (opzionale)
PoE (Power of Expansion Module)	-
Classe PoE	Classe 2
Installazione	
- Supporto da tavolo (angolare)	2 posizioni (30/45 gradi)
- Montaggio a parete	Sì
Dimensioni (L x P x A, mm)	Posizione in alto: 252 x 179 x 188 Posizione in basso: 252 x 187 x 154
Colore	Bianco / nero
Specifiche elettriche di volume	
- Vivavoce	8 livelli
- Ricevitore	8 livelli
- Suoneria	8 livelli + OFF
- Contrasto LCD	6 livelli
- Retroilluminazione LCD	3 livelli + OFF
- Modalità di retroilluminazione LCD	On/Auto/Off
Compatibilità BroadSoft	
- Funzione di chiamata base	Sì
- Visualizzazione delle chiamate perse	Sì
- Conferenza a n vie	Sì
- Campo spia occupato	Sì
- Call center	Sì
- Notifica chiamate parcheggiate	Sì
- Clic per chiamate	Sì
- Sincronizzazione dei tasti funzione	Sì
- Segnalazione delle chiamate condivise	Sì
- BroadSoft Xsi	Sì
- Presenza Broadsoft	Sì
- Rubrica Broadsoft Xsi	Sì