



KX-HDV230

ÖDÜN VERMEKSİZİN MALİYET TASARRUFU


Yenilikçi KX-HDV serisi yeni telefonlar, ekonomik fiyatlarla olağanüstü esneklik ve kullanılabilirlik özelliklerine ulaşabilmenizi sağlar. Çok net HD ses sağlarken çok sayıda hattı bağlayabilme özellikli, kolay okunur LCD ve Broadsoft desteğine sahip olan bu dünya lideri seri yüksek kalitede iletişim, kusursuz güvenilirlik ve uzun vadeli maliyet tasarrufu özelliklerini tek bir pakette toplar.

Ek olarak, esnek işlev tuşları opsiyonel Expansion Module KX-HDV20 ile 224 tuşa kadar genişletme sağlar.

Temel Özellikler

- 6 hatlı SIP telefon
- 2 x Gigabit Ethernet ve PoE
- Kendinden etiketli 24 işlev tuşu
- Geniş bant HD ses
- Full-Duplex hoparlörlü telefon
- BroadSoft UC-ONE, uaCSTA dahil UC özellikleri için destek
- 6 x SIP hesabı

ÜRÜN KILAVUZU VE TEKNİK ÖZELLİKLER



KX-HDV230 (Ekran)



KX-HDV230 (Beyaz)



KX-HDV230 (Siyah)

* Yukarıdaki görüntülerin NE versiyonu olduğuna dikkat edin.
Ayrıca, piktogram yerine karakter kullanılan bir X sürümü de vardır.

ÖĞELER	KX-HDV230
LCD	2,3 inç ana LCD ve 5 inç kendinden etiketli LCD
LCD Arkaplan Işığı	Evet
Kendinden Etiketli Sayfalar	2 sayfa
LED	
Mesaj Bekletme, Zil & Cevapsız arama göstergesi	1 renk (Mavi)
- Esnek İşlev & Hat Göstergesi	2 renk (Mavi / Kırmızı)
TUŞ	
- Yumuşak Anahtar	3
- Esnek İşlev & Hat Göstergesi	24 adet LED'li Esnek İşlev Tuşu (12 tuş x 2 sayfa)
- Sayfa Tuşu	Kendinden etiketli ekran için 1 sayfa değiştirme tuşu
- Gezinme Tuşları	5 (yukarı/aşağı/sol/sağ/Enter)
- 09, *, # Tuşu	Evet
- Ses Tuşu	Evet (- / +)
- Özel Tuşlar	9 (İptal, bekleme, konferans, aktarma, hoparlör, mesaj, yeniden çevirme, sessiz/otomatik yanıtlama, kulaklık)
Ağ Arayüzü	2 x RJ45 10 / 100 / 1000 base-T (Auto / 100MB-FULL / 100MB-HALF / 10MB-FULL / 10MB-HALF) Auto MDI / MDIX
Ahize	Tam Dupleks/Geniş Bant
Kablolu Kulaklık bağlantı noktası	Evet (RJ9 jak) Kablolu kulaklık ve EHS ses sinyali
EHS (kontrol bağlantı noktası)	3,5 mm jak
EHS (ses bağlantı noktası)	Kulaklık
Entegre Bluetooth	-
Genişletme modülü (DSS)	KX-HDV20 (Opsiyonel)
Genişletme modülü (DSS) maksimum montaj	5
Genişletme Modülü (DSS) arayüzü	Özel RJ11 (USB sinyali)
SP Telefonu	Evet (Tam dupleks)
USB ara yüzü	-
Zil Tonu	32
EKO modu	Evet (LAN hızı: 10Mbps, ikinci bağlantı noktası kullanılamaz)
Güç Kaynağı	PoE (IEEE 802.3af), AC Adaptörü (Opsiyonel)
PoE (Genişletme Modülünün Gücü)	-
PoE sınıfı	Class 2
Kurulum	
- Masa standı (Açık)	2 konum (30/45 derece)
- Duvara monte	Evet
Boyutlar (G x D x Y mm)	Yüksek konum: 252 x 179 x 188 Alçak konum: 252 x 187 x 154
Renk	Beyaz/Siyah
Elektrik Ses Özellikleri	
- Hoparlör	8 düzey
- Ahize	8 düzey
- Zil	8 düzey + Kapalı
- LCD Kontrastı	6 düzey
- LCD Arka Aydınlatma	3 düzey + Kapalı
- LCD arka aydınlatma modu	Açık/Öto/Kapalı
BroadSoft Uyumlu	
- Temel Arama Özelliği	Evet
- Cevapsız Arama Ekranı	Evet
- Çoklu Konferans	Evet
- Meşgul Lamba aları	Evet
- Çağrı Merkezi	Evet
- Çağrı Bekletme Bildirimi	Evet
- Konuşmak için Tıkla	Evet
- Özelik Tuşu Senkronizasyonu	Evet
- Ortak Görüşme Görünümü	Evet
- BroadSoft Xsi	Evet
- BroadSoft Varlığı	Evet
- BroadSoft Xsi Telefon Rehberi	Evet